

ipr850HA-cube-stable

Registriert am 2026-05-04 13:19:24



Eigenschaften · General

Unterkategorie / Subcategory	Hydraulikaggregat
Variante / Variant	—

Technische Daten · Technical data

Motorleistung / Motor power	—
Nenndruck max. / Max. pressure	850 bar
Netzanschluss / Mains connection	110 - 230 V; 50 - 60 Hz
Akkumulator / Battery	—
Nutzbares Ölvolumen / Oil volume	700 ml
Förderleistung / Flow rate	1.0 l/min

Abmessungen & Gewicht · Dimensions & weight

Abmessungen LxBxH / Dimensions LxWxH	410 x 260 x 305 mm
Gewicht / Weight	14.0 kg

Ausstattung · Equipment

Manometer / Pressure gauge	—
Erdungsanschluss / Grounding	—

Besonderheiten · Special features

geeignet für alle branchenüblichen Hydraulikwerkzeuge / -vorrichtungen; Druckbedarfserkennung mit Abschaltung nach Erreichen des Arbeitsdruckes (wenn Funktion eingeschaltet); Abschaltung bei Leerlauf; Tippbetrieb; Netzbetrieb; leistungsfähiges Netzteil mit Überspannungsschutz, -25 °C bis +70 °C; sensorgesteuerter Lüfter; geeignet für Industrieanwendungen; geeignet für Kabelrecycling; mit Aaronia Mesh Gewebe abgeschirmt

Sicherheitshinweis · Safety notice

Vor dem Einsatz Bedienungsanleitung beachten. Always observe the operating manual before use.