

ipr1000hP-110

Artikelnummer: —



Technische Daten · Technical data

Presskraft / Pressing force	960.0 kN
Betriebsdruck / Operating pressure	850.0 bar
Verpresst max. Kennzahl / Max DIN size	85
Pressbreite (Standard) / Press width (standard)	25 mm
Verpresst max. Querschnitt / Max cross-section	2500 mm ²
Hinweis / Note	Sechskant (SK) bis Kennzahl 85; Achtkant (AK) bis Kennzahl 82;
Gabel-Innendurchmesser / Fork inner Ø	110.0 mm
Gabelbreite / Fork width	40.0 mm
Abmessungen / Dimensions	Ø 168 x 252
Gewicht / Weight	25.9 kg

Bauform · Build

- konzipiert für Kabel mit starker Ummantelung
- große Gabel für bequemen Zugang zur Pressstelle

Zubehör · Accessories

- Presseinsatzaufnahmen oben und unten
- Zweihandgriff
- Koffer
- Presseinsätze
- Vertikalaufhängung

Besonderheiten · Special features

- AiR-SPRING-TECHNOLOGIE®
- Leichte und kompakte Konstruktion
- H-förmiger Presskopf
- Integrierter Ölfilter
- Schnellverschlussnippel
- Staubschutzkappe
- Ergonomische Handhabung
- Schnelles und effizientes Arbeiten

Kompatible Presseinsätze · Compatible press inserts

Insgesamt 41 Einsätze · 41 inserts total

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| • SK 13 (KZ 13, 25 mm) | • SK 15 (KZ 15, 25 mm) | • SK 17 (KZ 17, 25 mm) |
| • SK 19 (KZ 19, 25 mm) | • SK 21 (KZ 21, 25 mm) | • SK 23 (KZ 23, 25 mm) |
| • SK 25 (KZ 25, 25 mm) | • SK 25B (KZ 25, 40 60 mm) | • SK 28 (KZ 28, 25 mm) |
| • SK 28B (KZ 28, 40 60 mm) | • SK 30 (KZ 30, 25 mm) | • SK 30B (KZ 30, 40 60 mm) |
| • SK 32 (KZ 32, 25 mm) | • SK 32B (KZ 32, 40 60 mm) | • SK 34 (KZ 34, 25 mm) |
| • SK 34B (KZ 34, 40 60 mm) | • SK 38 (KZ 38, 25 mm) | • SK 38B (KZ 38, 40 60 mm) |

Sicherheitshinweis · Safety notice

Vor dem Einsatz Bedienungsanleitung beachten. Always observe the operating manual before use.



Sicherheitshinweis · Safety notice

Vor dem Einsatz Bedienungsanleitung beachten. Always observe the operating manual before use.