

iPr550hP-75

Artikelnummer: 150126



Technische Daten · Technical data

Presskraft / Pressing force	540.0 kN
Betriebsdruck / Operating pressure	850.0 bar
Verpresst max. Kennzahl / Max DIN size	58
Pressbreite (Standard) / Press width (standard)	14 mm
Verpresst max. Querschnitt / Max cross-section	1000 mm ²
Hinweis / Note	Cu bis 1.000 mm ² ; Al/St-Seile bis 680 mm ²
Gabel-Innendurchmesser / Fork inner Ø	75.0 mm
Abmessungen / Dimensions	Ø 118 x 297
Gewicht / Weight	10.4 kg

Bauform · Build

- Innendurchmesser Gabel 75 mm (= Außendurchmesser Presseinsatz)

Empfohlene Aggregate · Recommended drives

- iPr850HA-UNI-FUTURE-II
- iPr850HA-cube-stable

Zubehör · Accessories

- Fingersafe
- Griff
- Koffer
- Presseinsätze
- Presseinsatzadapter
- Adapterscheibe für Presseinsätze
- Horizontalaufhängung
- Standfuss
- Schwenkanschluß für Nippel

Besonderheiten · Special features

- AiR-SPRING-TECHNOLOGIE®
- Leichte und kompakte Konstruktion
- H-förmiger Presskopf
- Integrierter Ölfiler
- Schnellverschlussnippel
- Staubschutzkappe
- Ergonomische Handhabung
- Schnelles und effizientes Arbeiten

Sicherheitshinweis · Safety notice

Vor dem Einsatz Bedienungsanleitung beachten. Always observe the operating manual before use.

Kompatible Presseinsätze · Compatible press inserts

Insgesamt 37 Einsätze · 37 inserts total

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| • SK 12 (KZ 12, 14 mm) | • SK 13 (KZ 13, 14 mm) | • SK 14 (KZ 14, 14 mm) |
| • SK 15 (KZ 15, 14 mm) | • SK 16 (KZ 16, 14 mm) | • SK 17 (KZ 17, 14 mm) |
| • SK 18 (KZ 18, 14 mm) | • SK 19 (KZ 19, 14 mm) | • SK 20 (KZ 20, 14 mm) |
| • SK 21 (KZ 21, 14 mm) | • SK 22 (KZ 22, 14 mm) | • SK 22B (KZ 22, 40 mm) |
| • SK 23 (KZ 23, 14 mm) | • SK 25 (KZ 25, 14 mm) | • SK 25B (KZ 25, 40 mm) |
| • SK 28 (KZ 28, 14 mm) | • SK 28B (KZ 28, 40 mm) | • SK 30 (KZ 30, 17 mm) |
| • SK 30B (KZ 30, 40 mm) | • SK 32 (KZ 32, 17 mm) | • SK 32B (KZ 32, 40 mm) |
| • SK 34 (KZ 34, 17 mm) | • SK 34B (KZ 34, 40 mm) | • SK 38 (KZ 38, 17 mm) |
| • SK 38B (KZ 38, 40 mm) | • SK 42 (KZ 42, 25 mm) | • SK 42B (KZ 42, 40 mm) |
| • SK 44 (KZ 44, 17 mm) | • SK 44B (KZ 44, 40 mm) | • SK 46 (KZ 46, 25 mm) |
| • SK 46B (KZ 46, 40 mm) | • SK 50 (KZ 50, 25 mm) | • SK 50B (KZ 50, 40 mm) |
| • SK 52 (KZ 52, 25 mm) | • SK 52B (KZ 52, 40 mm) | • SK 58 (KZ 58, 25 mm) |
| • SK 58B (KZ 58, 40 2) mm) | | |

Sicherheitshinweis · Safety notice

Vor dem Einsatz Bedienungsanleitung beachten. Always observe the operating manual before use.